

Элемент растяжения

Тип ворот: гаражные ворота Prestige с пружинами растяжения.

Состав: пружина растяжения в сборе (внешняя и внутренняя пружина, фиксатор, узел верхний, кронштейн).

Единица измерения шт.

Артикул
TKU-13



Элемент торсионного вала

Тип ворот:

- гаражные ворота серии Prestige всех типов монтажа;
- промышленные ворота ProPlus всех типов монтажа.

Состав: барабаны, два собранных с коушами троса.

Единица измерения шт.



Артикул	Тип барабана	Типы ворот и монтажа
TKU-21	CD010N	Гаражные ворота Prestige: стандартный и низкий монтаж Промышленные ворота ProPlus: стандартный, низкий, наклонный (5°–40°), наклонный низкий (5°–40°), низкий с передним расположением вала типы монтажа
TKU-22	CD012N	Гаражные ворота Prestige: стандартный и низкий монтаж Промышленные ворота ProPlus: стандартный, низкий, наклонный (5°–40°), наклонный низкий (5°–40°), низкий с передним расположением вала типы монтажа
TKU-23	CD018N	Промышленные ворота ProPlus: стандартный, низкий, наклонный (5°–40°), наклонный низкий (5°–40°), низкий с передним расположением вала типы монтажа
TKU-24	CD032N	
TKU-25	CD032N-5/4	
TKU-26	CD054H	Гаражные ворота Prestige: высокий монтаж. Промышленные ворота ProPlus: высокий и наклонный высокий (5°–40°) монтаж с верхним расположением вала, высокий и наклонный высокий (5°–40°) монтаж с нижним расположением вала
TKU-27	CD120H	Промышленные ворота ProPlus: высокий и наклонный высокий (5°–40°) монтаж с верхним расположением вала, высокий и наклонный высокий (5°–40°) монтаж с нижним расположением вала
TKU-28	CD164H	
TKU-29	CD164H-5/4	
TKU-30	CD011V	Промышленные ворота ProPlus: вертикальный монтаж с верхним и нижним расположением вала, все типы наклонных монтажей (45°)
TKU-31	CD018V	
TKU-32	CD018V-5/4	