

PD/55m(N) | ПРОФИЛЬ РОЛЛЕТНЫЙ РОЛИКОВОЙ ПРОКАТКИ

PD/55m — перфорированный,
PD/55mN — неперфорированный

Цвет	Код	
	PD/55m	PD/55mN
Белый	301039101	301040101
Коричневый	301039102	301040102
Серый	301039103	301040103
Бежевый	301039104	301040104
Серебристый металлик	301039108	301040108



Применяется в комплектации с боковыми замками **SPE55**



Артикул	Код	Норма заказа
SPE55	1111330	5000 шт.

Ветровой район по СП 20.13330.2011	Максимальная ширина, м
1a	3,1
1	2,9
2	2,6
3	2,4
4	2,2
5	2,1
6	1,9
7	1,8

Класс ветрового сопротивления по ГОСТ Р 52502-2012	Максимальная ширина, м
0	>5,00
1	5,00
2	4,50
3	3,93
4	3,13
5	2,72
6	2,36
7	<2,36

Вес 1 погонного метра, кг 0,141
 Вес 1 м², кг 2,560
 Количество ламелей на 1 м высоты полотна 18,2
 Длина поставки, м 6,0
 Норма заказа, м 120,0

Максимальная высота полотна, мм

Размер короба, мм	RT60×0,6/RT60×0,8		RT70×1,2	
	Пружина тяговая+кольца	Ригель блокирующий	Пружина тяговая+кольца	Ригель блокирующий
165	1045	1045	1045	770
180	1815	1540	1485	1210
205	2365	2530	2695	1760
230	3520	3630	3575	3355
250	4730	4345	4840	4015