



ПАРАМЕТРЫ НАМОТКИ РОЛЛЕТНЫХ ПОЛОТЕН

| Тип профиля, артикул (комбинация) | Размер вала, мм | Комплектация | Типоразмер защитного короба, мм | | | |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|---|------------|------------|------------|
| | | | 250 | 300 | 360 | 405 |
| | | | Максимальное количество ламелей в комбинации профилей, шт / Высота роллетного полотна, м | | | |
| АEG84 | 102 | SS190+RD102 | 30 / 2,520 | 55 / 4,620 | 78 / 6,552 | — |
| | | AEG84F+RD102 | 29 / 2,436 | 54 / 4,536 | 76 / 6,384 | 99 / 8,316 |
| 3 АEG84 + 1 АEG45/S | 102 | SS190+RD102 | 24 / 1,782 | 43 / 3,232 | 64 / 4,752 | — |
| | | AEG84F+RD102 | 24 / 1,782 | 42 / 3,148 | 64 / 4,752 | 93 / 6,915 |
| 2 АEG84 + 1 АEG45/S | 108 | AEG84F | — | — | — | 97 / 6,900 |
| 1 АEG84 + 1 АEG45/S | 108 | AEG84F | — | — | — | 97 / 6,276 |

| Тип профиля, артикул | Размер вала, мм | Комплектация | Типоразмер защитного короба, мм | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|--|-----|-----|-----|
| | | | 250 | 300 | 360 | 405 |
| | | | Максимальное количество ламелей профиля, шт. | | | |
| AG/77 AG/77H PD/77 | 70 | Ригель RG3/Ригель RG4 | 20 | 38 | — | — |
| | | Пружина тяговая + кольцо RD70 | 25 | 36 | 59 | 75 |
| | | Профиль фиксирующий АEG77F + кольцо RDS70/77* | 22 | 37 | 59 | 80 |
| | | Пружина тяговая SS190RDS+ кольцо RDS70/77 | 22 | 36 | 59 | 77 |
| | 102 | Пружина тяговая SS190 + кольцо RD102 | 20 | 31 | 53 | 78 |
| | | Профиль АEG84F + кольцо RD102* | 14 | 31 | 53 | 67 |
| | 108 | Пружина тяговая SS190 | — | — | 57 | 78 |
| | | Профиль фиксирующий АEG77F | — | — | 51 | 77 |

*Для улучшения эксплуатационных характеристик роллетных ворот рекомендуется использовать в качестве крепления полотна к валу фиксирующий профиль **АEG77** с дистанционными кольцами **RDS70/77**.