

**Полотно воротное**

Тип ворот:

- гаражные ворота Trend с торсионными пружинами всех типов монтажа;
- промышленные ворота ProTrend всех типов монтажа.

Тип калитки:

- с плоским порогом 18 мм;
- с низким порогом 100 мм,
- со стандартным порогом 145 мм.

Состав: сэндвич-панели с боковыми накладками, верхний и нижний концевые профили, нижняя уплотнительная вставка, верхняя уплотнительная вставка (Trend высокий тип монтажа, ProTrend) комплект калиточных профилей и замок калитки, усиливающие профили калитки, упоры нижние. Комплект ручек и цилиндрический механизм, доводчик и тяга доводчика в ремонтный узел не входят.

Единица измерения ..... шт.

Артикул	Тип полотна	Цвет	Применение
GLG-1T	«Микроволна», «S-гофр»	RAL 9016, 8014, 9006, 5010, 1015, 3004, 6005, 8017, 7016*, ADS703	Для ворот с правой калиткой
	«L-гофр»	RAL 9016, 8014, 7016*, ADS703	
	«S-гофр», «M-гофр» и «L-гофр»	Золотой дуб, Темный дуб, Вишня	
	«Микроволна», «S-гофр», «M-гофр» и «L-гофр»	Другой цвет по каталогу RAL	
GLG-2T	«Микроволна», «S-гофр»	RAL 9016, 8014, 9006, 5010, 1015, 3004, 6005, 8017, 7016*, ADS703	Для ворот с левой калиткой
	«M-гофр»	RAL 9016, 8014, 7016*	
	«S-гофр», «M-гофр» и «L-гофр»	Золотой дуб, Темный дуб, Вишня	
	«Микроволна», «S-гофр», «M-гофр» и «L-гофр»	Другой цвет по каталогу RAL	



Калитка с плоским порогом  
18 мм



Калитка с низким порогом  
100 мм



Калитка со стандартным порогом  
145 мм

\* Указанные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.