

## ПОЛОТНО ВОРОТ С КАЛИТКОЙ

### Панель промежуточная

Тип ворот:

- гаражные ворота Trend с торсионными пружинами всех типов монтажа;
- промышленные ворота ProTrend всех типов монтажа.

Тип калитки:


- с плоским порогом 18 мм;
- с низким порогом 100 мм;
- со стандартным порогом 145 мм.

Состав: промежуточная панель калитки (боковая часть) с установленными калиточными профилями, планка ригеля.

Единица измерения ..... шт.

Артикул	Тип полотна	Цвет	Применение
LPU-8T	«Микроволна», «S-гофр», «М-гофр» и «L-гофр»	RAL 9016, 8014, 9006, 5010, 1015, 3004, 6005, 8017, 7016*, ADS703	Для ворот с правой калиткой
	«L-гофр»	RAL 9016, 8014, 7016*, ADS703	
	«S-гофр», «М-гофр» и «L-гофр»	Золотой дуб, Темный дуб, Вишня	
	«Микроволна», «S-гофр», «М-гофр» и «L-гофр»	Другой цвет по каталогу RAL	
LPU-22T	«Микроволна», «S-гофр»	RAL 9016, 8014, 9006, 5010, 1015, 3004, 6005, 8017, 7016*, ADS703	Для ворот с левой калиткой
	«М-гофр»	RAL 9016, 8014, 7016*	
	«S-гофр», «М-гофр» и «L-гофр»	Золотой дуб, Темный дуб, Вишня	
	«Микроволна», «S-гофр», «М-гофр» и «L-гофр»	Другой цвет по каталогу RAL	

**W2** — ширина боковой секции в панели с калиткой, м



\* Указанные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.